

## 賛助会員営業品目リスト

社名	武田建設株式会社		
会員代表者	代表取締役 武田 美治	協会担当者	代表取締役 武田 美治
所在地	〒761-0705 香川県木田郡三木町井上3000-45	TEL	(087)898-500
		FAX	(087)898-3400
		携帯番号	090-3187-6450
		E-mail	<a href="mailto:info@takeda-const.co.jp">info@takeda-const.co.jp</a>
営業種目又は取扱商品	鉄筋工事加工組立など		
製品名	機械式定着金物(DBヘッド定着工法) 一般財団法人 建築構造技術支援機構 SABTEC 評価 11-03R4	商品名	DBヘッド定着板
		PR内容	コンピューター管理された自動製作機により、製造するためテー規定通の安定した品質を確保。すべての国内メーカーに対応。柱梁仕口部にスペースができ、コンクリートの回りがよくなる。
製品名	段取鉄筋ユニット工法(スポット溶接工法) 一般財団法人 日本建築センター 評定番号 BCJ評定 -LC0146-01	商品名	スポット溶接工法
		PR内容	鉄筋をユニット化することでピッチ幅、かぶり厚さを正確に確保できる。梁あばら筋、壁、スラブ、ピットなど各部位をユニット化することにより、品質を均一にし、省力化も図れる。
製品名	溶接閉鎖型フープ鉄筋溶接継手工法(エスパーフープ) 一般財団法人 日本建築センター 評定番号 BCJ評定 -RC015-05	商品名	エスパーフープ
		PR内容	鉄筋継手部にアブセットバット溶接による溶着方法を採用しているため、非常に信頼性の高い品質の閉鎖型剪断補強筋を提供。多彩な要求形状に対応可。仕様鉄筋 SD295A,SD345 D10/D13/D16
製品名	溶接閉鎖型高強度剪断補強筋(パワーリング785溶接継手工法) 一般財団法人 日本建築センター 評定番号 BCJ評定 -RC0360-03	商品名	パワーリング785
		PR内容	普通鉄筋の2倍の短期許容応力度を持つ高強度の閉鎖型剪断補強筋。785N/mm <sup>2</sup> 級の降伏強度。フックがないためコンクリートの回りがよく空隙部ができない。
製品名		商品名	
		PR内容	
会社PR欄			